



器具明細表		
品番	品名	數量
CW822JU	壁掛式馬桶	1
DCE603UET	隱藏感應式沖水閥	1
TC291CV-1	便蓋	1
TS91344E	橡膠墊片	1
TX215C	排汗套管	1
WH004	安裝支架	1

- 1.最低壓力0.07Mpa(動壓)最高壓0.7Mpa(靜壓)。
- 2.確認供應水是否乾淨(不含沙土、污泥等)。
- 3.使用環境溫度要高於0°C，若不高於0°C，沖洗閥會出現變形及凍裂等現象。
- 4.請自備排水管、給水管及彎管。
- 5.附屬給水管為銅管，為防止與其他金屬接觸發生腐蝕現象，與銅管以外連接時，請務必使用連接頭。給水管徑25A以上。
- 6.假牆內給水管請務必固定確實。
- 7.給水管露出完成面必須預留35~40mm。
- 8.請先將橡膠墊片確實安裝於馬桶。
- 9.給水管安裝時請務必塞進橡膠墊片內。
- 10.若未妥善安裝可能會造成漏水等現象。

TOTO

單位 *M/M*

CAD比例 1:1
出圖比例 1:12

名稱

沖水閥式馬桶/壁掛

製圖
Ruby

檢圖
卓文盛

審核
平澤

日期
2015.06.15

品番

CW822JU-FV/DCE603UET

備註

版別

02

修改日期
2015.12.18

圖紙

A4