



安裝金具及各補強方法請參照施工說明書

用途	地面·壁面材質	安裝零件	型號	數量
地面固定	混凝土	膨脹螺絲 M10 X 83 ※預留孔Ø10	YPH62018W2R	2
壁面固定	混凝土	塑膠子 Ø6 X 30	T110D28	20
	輕鋼架 (補強鐵板用)	外六角自攻螺絲 Ø5 X 45	T110D45 X 2套	4

<備註>

- 成人處理事情或洗手時，請勿將嬰幼兒臥躺於嬰兒床上。務必將商品包裝內「警告標籤」貼於使用者易見的場所。另，相同空間內也請考量設置嬰兒椅。
- 為了能安全地使用，請管理者於平時進行日常檢查。
- 不建議設置於公園廁所等無法管理的場所。
- 請勿設置於會直接潑到水的場所。
- 產品須同時固定在地面及壁面上。
- 膨脹螺絲必須敲入混凝土層40mm以上。
- 請於壁面使用厚度12mm以上的三合板。
- 壁面較薄時，請事先設置厚度30mm 以上的補強木。
- 輕鋼架底層時，請使用厚度1.6~4.5mm 的補強鋼板。

※2 設置場所若使用濕式清掃時，請使用另售品墊高加固用墊片2個入(型號：YPH13057。)可降低腐蝕情形發生。此種情況時，安裝高度會較一般安裝高出10mm。

		單位	名稱
		mm	尿布更換台
製圖	檢圖	日期	比例
長谷	秦 高良	13.08.01	1:10
備考			品番
			YKA25VW
			PAGE
			1/1