

STEP 1

電源

- 馬桶旁需具備 110V 三孔插座(如右圖示意)，電源插座請確實做好接地。
- 產品電源線長度約 1m。
- 請參照下列表格之消費電力，確保電源符合機型需求。


三孔插座 ▶



機型	F3	F1	T1	SR SR短版	SIII	SI	TCF6632TX1
額定消費電力	845W (TCF4731TR) 843W (TCF4911T)	845W	831W	494W	494W	378W	494W

STEP 2

確認馬桶與牆側間的距離



距離(A) 確保遙控器可設置	距離(B) 確保除臭濾網可取出清潔
345mm以上	330mm以上

備註：**F3** TCF4731TR、TCF4911T **F1** TCF4931T /
T1 TCF812T / **SR** TCF6531T / **SR** 短版 TCF6530T
安裝於分離式馬桶時，(A)側距離達260mm即可。

STEP 3

確認馬桶型式與適用機種

請依照 ①~④ 尺寸確認馬桶型式，再依下方表格確認適用機種。(單位：mm)

	長型馬桶		短型馬桶		歐美馬桶	
外觀尺寸						
	① 355 380 ② 470 ③ 140 ④ 50以上		① 320 350 ② 440 ③ 140 ④ 65以上		① 310 330 ② 420 ③ 155 ④ 50以上	
適用機種	F3 (TCF4911T、TCF4731TR)	F1	SR 短版	SR (註1)	SR 短版	
	T1	SR	F3 (註1) (TCF4731TR、TCF4911T)	F1 (註1)		
	SIII	SI	T1 (註1)	SIII (註1)	TCF6632TX1	
			SI (註1)			

註1：TOTO Washlet 安裝於短型馬桶上，隨著便座安裝孔至水箱間距離影響，便座前端可能會有微尺寸差距。(安裝示意如右圖)

註2：方型馬桶、其他造型馬桶或尺寸方面與上列圖示不同者，請洽詢經銷商。(P.140)

